Macintosh 接続設定

無線接続の設定

■画面右上にある Wi-Fi のアイコンをクリックします。



■電波が受信できている無線ルータの SSID (アクセスポイント名) が表示されます。

Monterey
Monterey Image: Constraint of the system Image: Constreteee Ima

"ネットワーク"環境設定…

■Wi-Fi がオフになっている場合は Wi-Fi をオンに変えます。

● Finder ファイム 相談 第5, 単巻 ラインドラ ヘルア.	₩. + 1226 Q. Q
10.13 ~ Big Sur	Monterey
■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Q Q Q 5月4日(水) 12:22 Wi-Fi *ネットワーク*環境設定
	### 17 44 T 69 @ @ ## 161 141 141 141 141 141 141 141 141 141

■ここで無線ルータの SSID とセキュリティキーを確認します。 多くのメーカーでは、機器に添付されているシールに記載がございます。 ※「セキュリティキー」の呼称は、製品によって「KEY」「暗号化キー」「パスワード」等、 呼び名が異なることがあります。



■無線ルータの SSID が確認できましたら、お客様所有の無線ルータの SSID と同じものを クリックします。



■パスワードの入力画面になりますので、先程確認した無線ルータのセキュリティキーを 入力していただき「接続」をクリックします。

0	Wi-Fiネッ ードが必要	トワーク"Buffalo-A-XXXX"にはWPA2パスワ です。
•	連絡先にあな、 iPhone、iPa MacはこのW	たが登録されていて、このネットワークに接続している d、またはMacとこのMacを近づけることでも、この ii-Fiネットワークにアクセスできるようになります。
①入力-	パスワード:	•••••
		パスワードを表示
		✓ このネットワークを記憶

■画面右上にある Wi-Fi のアイコンが点滅しますので、そのまましばらくお待ちください。 点滅がおさまりましたら、Wi-Fi のアイコンをクリックします。お客様所有の無線ルータの SSID の左側にチェックが入るか、青くなっていたら接続設定が完了しております。 インターネットがご利用できるか確認をします。

